

DATENBLATT STAND 10/2012

## SCALA REFLEXIONSANZEIGER RI

### ANWENDUNG UND FUNKTION

Der Reflexionsanzeiger ist ein Direktanzeiger, der an Dampfkesseln und Behältern eingesetzt werden kann.

Im Schaubereich ist der Wasserstand dunkel und der Dampfraum hell erkennbar.

Das Produkt entspricht der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Artikel 3 Absatz 3 gute Ingenieurpraxis.  
 Angewandte Regelwerke EN und ASME.

### TECHNISCHE GRUNDAUSSTATTUNG:

- Gehäuse und Anbauteile in C-Stahl
- Anzeigebereich nach Wahl in Grösse 2-10 gemäss DIN7081
- Links- oder Rechtsmodell (dargestellt Linksmodell)
- Entlüftungsstopfen
- Absperrventile VS32 DN20 oder DN25
- Ablassventil

### TECHNISCHE DATEN

Zul. Druck	PS	[bar]	32
Zul. Temp.	TS	[°C]	239



### ABMESSUNGEN

Größe		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schaulänge	S [mm]	120	145	170	200	230	260	300	320	350
	O/U <sub>min</sub> [mm]	40								
	O/U <sub>max</sub> [mm]	80								